

## FLP 154

Moderní design, robustní a snadno ovladatelný. Přenos redukční převodovkou zajišťuje vysoký tlak na podlahu a nesrovnatelnou spolehlivost. Rukojeti jsou vybaveny pojistkami startu. Stroj je vybaven ergonomickými a pohodlnými PVC rukojeťmi velké síly. Průměr kol 145 mm.



Stroj s namontovanou nádrží

## FLP 154

### Standardní výbava:

Podpora na rukojeti pro montáž doplňků (nádrž, vysavač)

### Možnost:

Nádrž  
00230 A



Nylonový kartáč  
50241



kobercový kartáč  
50243



coco kartáč  
50242



tynexový kartáč  
50246



Unašeč padů  
50240



unašeč smirku  
50248



karburundum  
50249



hroty  
50247



Unašeč padů pro nerezové pady  
50280



## FLP 154

### Technické parametry

Rychlost kartáče	154 ot / min
Průměr kartáče	432 mm (17“)
Motor	230 V 50 Hz 1300 W
Převodovka	dvouplanetární
Kabel	12 m
Předpis	dvě pojistky na rukojetích
Váha	39 kg
Tlak kartáče	41 kg/ cm <sup>2</sup>
Hlučnost	54 db (A)
Rozměry	60 x 45 x 120 cm
Třída	I
Stupeň ochrany	IP x 4
Úroveň vibrací	<2,5
Normy a specifikace	CE a RoHS