

TECHNICKÝ LIST

JADE 66

MYCÍ STROJ

Ručně vedený snadno ovladatelný mycí stroj, manévrovatelný, a extrémně kompaktní s pracovní šířkou 66 cm. Má velké protiskluzové kola nešpinící povrch (175 mm) se silným, elektronicky ovládaným trakčním motorem.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní šířka	600 mm
Šířka stírací lišty	890 mm
Pracovní kapacita	3000 m² / hod
Průměr kartáče	2 x 345 mm
Rychlost kartáče	200 ot. / min
Tlak kartáče max.	50 kg
Kartáčový motor	800 W
Trakční motor	180 W
Typ pohonu	automatický
Rychlost pohybu	4,5 km / hod
Maximální stoupání	10%
Sací motor	480 W
Podtlak	120 mBar
Nádrž pro mycí roztok	53 l
Nádrž pro použitý roztok	56 l
Délka stroje	1360 mm
Výška stroje	1078 mm
Šířka stroje (bez stírací lišty)	720 mm
Kapacita baterií	24V/195Ah /5hod (výdrž max. 3,5hod)
Kapacita baterií (bez údržby)	24/105 Ah/5hod (výdrž 1hod)
Váha baterií 118/195A	72/144 kg
Oddělení pro baterie	395 x 405 x 374 mm
Váha stroje (prázdný bez baterií)	111 kg
Hlučnost (IEC 704/1)	67 dB
Úroveň vibrací	1 m/sek
Třída	III
Úroveň ochrany	X3
Napětí	24 V

TECHNICKÉ PARAMETRY

Spotřeba vody:

Díky výbornému mechanickému účinku dvou kartáčů (50 kg) a elektroventilu, můžeme snížit spotřebu čisticího prostředku a vody:

Pracovní pozice, přívod vody otevřený na ¼ = 0,362 l/min

Přívod vody plně otevřený = 1,45 l/min

Průměrná spotřeba na m² = 0,0527 l

S plnou nádrží lze pracovat mezi 37 a 150 min.

Standardní výbava:

- 2 kartáče PPL Ø 345 mm nebo 2 unašeče padů Ø 345 mm (13")
- Ovládací karta baterie
- Měřič času
- Pohon vpřed / vzad
- Nastavitelný tlak kartáčů

Možnosti:

- Sací motor tří-stupňový s bočním odfukem
- Izolace maximálně pro 59 dB
- Vypouštění nádrže s mycím roztokem
- Stírací guma Linatex (červená)
- Stírací lišta 790 mm
- Automatické uvolnění kartáčů

Osvědčení:

V souladu s CE a RoHS normami.