

Technické detaily

JADE 55

PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ

Ručně vedený podlahový mycí stroj, snadno použitelný, extrémně snadno ovladatelný a manévrovatelný. Velká protiskluzová kola s nešpinícím povrchem (175mm) se silným, elektronicky ovládaným trakčním motorem. Stroj může být vybaven čtyřmi bateriemi 6V 195 Ah pro maximální výdrž až 4 hodiny.



Technické parametry

Šířka čištění	550mm
Šířka stírací lišty	890 mm (možnost 790 mm)
Pracovní kapacita	2000 m ² /hod
Průměr kartáče	2 x 285 mm
Rychlost kartáče	370 ot. /min
Tlak kartáče	40 max. kg
Kartáčový motor	600 W
Trakční motor	150 W
Druh pohonu	Aut.
Rychlost pohybu	4,5
Maximální stoupání	10 %
Sací motor	480 W
Sací vakuum	120 mBar
Nádrž pro mycí roztok	53 l
Nádrž pro použitý mycí roztok	56 l
Délka stroje	1272 mm
Výška stroje	1078 mm
Šířka stroje (bez stírací lišty)	604 mm
Kapacita baterií	24V/195 Ah (výdrž max. 4 hod)
Kapacita baterií (bez údržby)	24/105 Ah / 5hod (výdrž 1 hod 30 min)
Váha baterií 118/195A	72/144 kg
Prostor pro baterie	395x405x374 mm
Váha stroje (prázdný a bez baterií)	100 kg
Hlučnost (IEC 704/1)	67 dBA
Úroveň vibrací	1 m /sek
Třída	III
Úroveň ochrany	X3
Napětí	24 V

Technické parametry

SPOTŘEBA VODY:

Díky skvělému mechanickému účinku dvou kartáčů (40 kg) a elektroventilu, můžeme omezit spotřebu čisticího prostředku a vody:

Pracovní pozice. Přívod vody $\frac{1}{4}$ = 0,362 l/min

Přívod vody plně otevřený = 1,45 l/min

Průměrná spotřeba na m^2 = 0,0527 l

S plnou nádrží můžete pracovat mezi 37 a 150 min.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- 2 PPL kartáče \varnothing 285 nebo 2 unašeče padů \varnothing 285 mm (11“)
- Řídící karta baterie
- Měřič času
- Pohon dopředu / dozadu
- Nastavitelný tlak kartáčů

MOŽNOSTI:

- 3-stupňový sací motor s bočním odfukem
- Izolace pro hlučnost max. 59 dBa
- Vypouštěcí systém roztokové nádrže
- Stírací guma Linatex (červená)
- Stírací lišta 790 mm
- Automatické uvolnění kartáčů

OSVĚDČENÍ:

V souladu s CE a RoHS normami